

בד גאוטכני לא ארוג AVG

תאור המוצר

בד גאוטכני לא ארוג עשוי מ- 100% סיבי פוליאסטר רציפים בשיטת המיחוט, אשר אינו מכיל קשרנים כימיים.

מטרות השימוש

- ✓ הפרדת קרקע.
- ✓ סינון.
- ✓ עיטוף סביב צינורות ניקוז.
- ✓ הגנה על איטום ביטומני לפני כיסוי בחול לריצוף.

אריזה

גליל 100 מ"ר



מפרט טכני

שיטות הבדיקה	תוצאות הבדיקה		סוג הבדיקה
EN ISO 9864	200 ± 10%	180 ± 10%	משקל, גר/מ"ר
	50		אורך גליל, מ'
	2		רוחב גליל, מ'
EN ISO 10319	2.20 (- 0.50)	2.00 (- 0.65)	חוזק במתיחה לאורך, kN/m
EN ISO 10319	2.30 (- 0.50)	2.10 (- 0.65)	חוזק במתיחה לרוחב, kN/m
EN ISO 10319	> 70		התארכות לאורך, %
EN ISO 10319	> 80		התארכות לרוחב, %
EN ISO 12236	0.40 (- 0.10)	0.38 (- 0.12)	חוזק לניקוב CBR, kN
EN ISO 13433	40 (+ 5.00)	41 (+ 5.00)	חוזק לניקוב דינמי, מ"מ
EN ISO 12958	$4.90 \times 10^{-3} (\pm 1.47 \times 10^{-3})$	$4.50 \times 10^{-3} (\pm 4.50 \times 10^{-3})$	יכולת זרימת מים, ליטר/שנייה*מ"ר
EN ISO 11058	94 (- 20)	106 (- 20)	קצב זרימת מים, ליטר/שנייה*מ"ר
EN ISO 12956	86 (± 20)	89 (± 20)	גודל נקב, µm
EN 12224	14 ימים מההתקנה		עמידות למזג אוויר, כיסוי אחרי

אופו השימוש

אחסון

יש לאחסן במקום מוצל ויבש או לכסות ביריעה המונעת חשיפה לקרינת השמש.

הערה

הנתונים הטכניים מתייחסים לערכים ממוצעים של מעבדת היצרן ומעבדות חיצוניות, באפיצות הנמצאת ברמה של 95%.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק ועל התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.