תואם את דרישות "תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוי וסימון של אריזות), תשנ"ח-1998" ותקן ישראלי 2302 חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיוי, סימון ואריזה.

תואם את דרישות Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) ותיקוניה על-ידי Commission Regulation (EU) 2020/878

סעיף 1: זיהוי החומר/התערובת

1.1 מזהה מוצר

שם מוצר: **סילבר פז**

מספר CAS: תערובת

מספר EC: תערובת

מספר REACH: תערובת

1.2 שימושים שזוהו כרלוונטיים לשימוש בחומר או בתערובת ושימושים שאינם מומלצים

שימושים מזוהים: ציפוי

שימושים שאינם מומלצים: שימושים שאינם מבין השימושים המזוהים.

1.3 פרטי ספק גיליון הבטיחות

ספק/יצרן: פזקר בע"מ

כתובת: אזור תעשייה אלון תבור,
ת.ד. 2030, עפולה, 1812001
ישראל

מס' טלפון: +972-04-6423111

פקס: +972-04-8548870

כתובת דוא"ל של האחראי על גיליון הבטיחות: info@pazkar.co.il.

1.4 מספר טלפון לשעת חירום

מספר טלפון לשעת חירום (כולל שעות פעילות): +972-04-6423111

המכון הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואית רמב"ם - 04-8541900
מרכז מידע של איכות הסביבה - 6911*

סעיף 2: זיהוי סיכונים

2.1 סיווג החומר או התערובת

סיווג על-פי רגולציית CLP/GHS (Regulation (EC) No. 1272/2008)

שם מוצר	סיווג GHS
סילבר פז	נוזלים דליקים, גורם סיכון מקטגוריה 2 סכנת שאיפה, גורם סיכון מקטגוריה 1 קורוזיה או גירוי של העור, גורם סיכון מקטגוריה 2 רַגשוש של העור, גורם סיכון מקטגוריה 1B רעילות ספציפית לאיבר מטרה - חשיפה בודדת, גורם סיכון מקטגוריה 3 הרדמה יכולת לגרום למוטציה גנטית בתאים תחיליים, גורם סיכון מקטגוריה 1B יכולת לגרום לסרטן, גורם סיכון מקטגוריה 1B רעילות למערכת הרבייה, גורם סיכון מקטגוריה 2 רעילות ספציפית לאיבר מטרה – חשיפה חוזרת, גורם סיכון מקטגוריה 2 מסוכן לסביבת מים, גורם סיכון ממושך (כרוני) מקטגוריה 2

2.2 רכיבי תיווי

תיווי בהתאם לתקינת Regulation (EC) No. 1272/2008 (CLP):

סמלים תמונתיים (פיקטוגרמות) של גורמי הסיכון

מילת אזהרה: סכנה.

הצהרות על גורמי סיכון:

H225 - נוזל ואדים דליקים מאוד.
H304 - עלול להיות קטלני בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר.
H315 - גורם גירוי בעור
H317 - עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור
H336 - עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת.
H340 - עלול לגרום לפגמים גנטיים
H350 - עלול לגרום לסרטן
H361fd - חשוד כפוגע בפוריות. חשוד כפוגע בעובר
H373 - עלול לגרום נזק לאיברים עקב חשיפה ממושכת או חוזרת
H411 - רעיל לחי במים עם השפעות ממושכות

הצהרות על אמצעי זהירות:

P201 - קבל הוראות מיוחדות לפני השימוש

P210 - הרחק ממקור חום, ממשטחים חמים, מניצוצות, מלהבות גלויות וממקורות הצתה אחרים העישון אסור.

P235 - שמור בסביבה קרה

P280 - לבש כפפות מגן/ביגוד מגן/ משקפי מגן/ מגן עיניים/ מגן פנים/ מגן שמיעה.

P301+P310 - במקרה של בליעה: פנה מיד למכון הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואית רמב"ם/ לרופא.

P308+P313 - במקרה של חשיפה או חשש לחשיפה: קבל ייעוץ/סיוע רפואי

רכיבי תיווי משלימים:

EUH 066 - חשיפה חוזרת עלולה לגרום ליובש או להיסדקות של העור.

2.3 סיכונים אחרים

החומר/התערובת אינו/ה מכיל/ה רכיבים הנחשבים כעמידים, רעילים ומצטברים במערכות ביולוגיות (PBT), או עמידים מאוד ומצטברים מאוד במערכות ביולוגיות (vPvB) בריכוזים של 0.1% ומעלה.

סעיף 3: הרכב/מידע על מרכיבים

3.1 חומר: לא חומר טהור

3.2 תערובות:

ם המרכיב	מזהים	%	חומרים ננו	סיווג GHS	פקטור M	SCL	הערכת רעילות חריפה
נפטא כבדה (מכיל ≤ 3% בנזן, 0.5- 5% טולואן)	CAS No 64742-82-1 EC No 265-185-4 REACH No 01-2119490979-12-XXXX	15 – 30%	לא	נוזלים דליקים, גורם סיכון מקטגוריה 2 H225 סכנת שאיפה, גורם סיכון מקטגוריה 1 H304 קורוזיה או גירוי של העור, גורם סיכון מקטגוריה 2 H315 רעילות ספציפית לאיבר מטרה - חשיפה בודדת, גורם סיכון מקטגוריה 3 הרדמה H336 יכולת לגרום למוטציה גנטית בתאים תחיליים, גורם סיכון מקטגוריה 1B H340 יכולת לגרום לסרטן, גורם סיכון מקטגוריה 1B H350	1	אין SCL בנספח 6	אין הערכת רעילות חריפה בנספח 6

ם המרכיב	מזהים	%	חומרים ננו	סיווג GHS	פקטור M	SCL	הערכת רעילות חריפה
				רעילות למערכת הרבייה, גורם סיכון מקטגוריה 2 H361fd רעילות ספציפית לאיבר מטרה – חשיפה חוזרת, גורם סיכון מקטגוריה 2 H373 מסוכן לסביבת מים, גורם סיכון ממושך (כרוני) מקטגוריה 2 H411			
אבקת אלומיניום (מיוצב)	CAS No 7429-90-5 EC No 231-072-3 REACH No 01-2119529243-45-XXXX	10 - 20%	לא	מוצקים דליקים, גורם סיכון מקטגוריה 1 H228 חומרים ותערובות הפולטים גזים דליקים כאשר הם באים במגע עם מים, גורם סיכון מקטגוריה 2 H261	1	אין SCL בנספח 6	אין הערכת רעילות חריפה בנספח 6
פחמימנים , C10-C13 , n - אלקאנים, איזואלקאנים , ציקלים, <2% ארומטים	CAS No n/a EC No 918-481-9 REACH No 01-2119457273-39-XXXX	1 – 20%	לא	סכנת שאיפה, גורם סיכון מקטגוריה 1 H304 חשיפה חוזרת עלולה לגרום ליובש או להיסדקות של העור EUH066	1	אין SCL בנספח 6	אין הערכת רעילות חריפה בנספח 6

ם המרכיב	מזהים	%	חומרים ננו	סיווג GHS	פקטור M	SCL	הערכת רעילות חריפה
טולואן	CAS No 108-88-3 EC No 203-625-9 REACH No 01-2119471310-51-XXXX	3 - 7%	לא	נוזלים דליקים, גורם סיכון מקטגוריה 2 H225 סכנת שאיפה, גורם סיכון מקטגוריה 1 H304 קורוזיה או גירוי של העור, גורם סיכון מקטגוריה 2 H315 רעילות ספציפית לאיבר מטרה - חשיפה בודדת, גורם סיכון מקטגוריה 3 הרדמה H336 רעילות למערכת הרבייה, גורם סיכון מקטגוריה 2 H361fd רעילות ספציפית לאיבר מטרה – חשיפה חוזרת, גורם סיכון מקטגוריה 2 H373 מסוכן לסביבת מים, גורם סיכון ממושך (כרוני) מקטגוריה 3 H412	1	אין SCL בנספח 6	אין הערכת רעילות חריפה בנספח 6
פחמימנים ארומטיים C9	CAS No 128601-23-0 EC No 918-668-5 REACH No 01-2119455851-35-XXXX	1 - 7%	לא	נוזלים דליקים, גורם סיכון מקטגוריה 3 H226 סכנת שאיפה, גורם סיכון מקטגוריה 1 H304 רעילות ספציפית לאיבר מטרה – חשיפה יחידה, קטגוריה 3 H335, H336 מסוכן לסביבת מים - גורם סיכון ממושך (כרוני), קטגוריה 2 H411 EUH066	1	אין SCL בנספח 6	אין הערכת רעילות חריפה בנספח 6

ם המרכיב	מזהים	%	חומרים ננו	סיווג GHS	פקטור M	SCL	הערכת רעילות חריפה
פוליאמידים אליפטים	CAS No - EC No - REACH No -	0.1 – 0.5%	לא	קורוזיה או גירוי של העור, גורם סיכון מקטגוריה 1B H314 נזק חמור לעיניים או גירוי חמור בעיניים, גורם סיכון מקטגוריה 1 H318 רִגשוש העור, גורם סיכון מקטגוריה 1 H317 מסוכן לסביבת מים, גורם סיכון חמור מקטגוריה 1 H400 מסוכן לסביבת מים, גורם סיכון ממושך (כרוני) מקטגוריה 1 H410	1	אין SCL בנספח 6	אין הערכת רעילות חריפה בנספח 6

תכולת ננו חומרים בתערובת: לא ישים

על-פי המידע הנוכחי של הספק/יצרן ועל-פי הריכוזים הדרושים בדיווח, לא קיימים מרכיבים נוספים המסווגים כמסוכנים לבריאות ו/או לסביבה ולפיכך דרושים בדיווח בסעיף זה.

גבולות החשיפה התעסוקתיים מפורטים בסעיף 8, באם קיימים.

סעיף 4: אמצעי עזרה ראשונה

4.1 תיאור אמצעי העזרה הראשונה

מגע בעיניים: שטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות (עיניים פקוחות) והפנה לטיפול רפואי.

מגע בעור: הסר מיד בגדים ונעליים נגועים אלא אם נדבקו לעור. שטוף עם מים במשך 10 דקות לפחות. במידת הצורך הפנה לטיפול רפואי.

שאיפה: פנה את הנפגע מאתר החשיפה לאזור מאוורר. הושב/השכב את הנפגע במנוחה. אם הנפגע מתקשה בנשימה, הושיבו זקוף ובמידת האפשר תן חמצן. אם הנפגע חסר הכרה, בצע החייאה. הפנה מיד לטיפול רפואי

בליעה: אין לגרום להקאה. אם הנפגע בהכרה, שטוף את פיו במים. הפנה לטיפול בהקדם האפשרי. אין להשקות נפגע חסר הכרה.

4.2 ההשפעות והסימפטומים החשובים ביותר, חמורים ו/או ממושכים

עלול להיות קטלני בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר. גורם גירוי בעור. עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור. עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת. עלול לגרום לפגמים גנטיים. עלול לגרום לסרטן. חשוד כפוגע בפוריות. חשוד כפוגע בעובר. עלול לגרום נזק לאיברים עקב חשיפה ממושכת או חוזרת.

4.3 טיפולים רפואיים מידיים או טיפולים מיוחדים הנדרשים

אם נצפו תסמינים כלשהם, פנה לרופא ומסור לו את גיליון הבטיחות הזה. ספק אמצעי תמיכה כלליים וטפל על-פי התסמינים.

סעיף 5: אמצעים לכיבוי אש

5.1 אמצעי כיבוי אש

אמצעי כיבוי אש מתאימים:

לשריפות גדולות: רסס מים, ערפל מים או קצף כיבוי

לשריפות קטנות: אבקה יבשה, רסס מים, פחמן דו-חמצני או קצף כיבוי. השתמש ברסס מים לקירור מיכלים החשופים לאש או לחום.

אמצעי כיבוי אש שאינם מתאימים: סילון מים.

5.2 סכנות מיוחדות הנובעות מן החומר/התערובת

נוזל ואדים דליקים מאוד. בשריפה ישתחררו אדים רעילים ומגרים.

תוצרי בעירה מסוכנים: תחמוצות פחמן (פחמן חד-חמצני, פחמן דו-חמצני) . תחמוצות חנקן, עשן ואדים מגרים ורעילים.

5.3 הוראות ללוחמי-אש

פעולות הגנה מיוחדות ללוחמי-אש: אם יש שריפה, יש לבודד את זירת האירוע ולהוביל את כל האנשים הרחק מקרבת המקום במהירות. אין לנקוט בשום פעולה המעורבת בסיכון אישי או ללא הכשרה מתאימה. הרחק מיכלים מאזור השריפה אם ניתן לעשות זאת ללא סיכון. השתמש ברסס מים על-מנת לקרר מיכלים שנחשפו לאש.

ציוד מגן מיוחד ללוחמי-אש: על לוחמי-האש להצטייד בביגוד מגן מלא ומערכת נשימה עצמאית. בנוסף, יש ללבוש ציוד מגן תואם על-פי דרישות התנאים (ראה סעיף 8).

סעיף 6: אמצעי טיפול בתקריות פליטה

6.1 בטיחות אישית, ציוד מגן ונהלי חירום

לעובדים שלא בחירום: אין לנקוט בשום פעולה המעורבת בסיכון אישי או ללא הכשרה מתאימה. פנה אנשים מן האזורים הסובבים. המנע משאיפת אדי החומר. שמור מפני כניסה של אנשים מיותרים/לא ממוגנים.

לנותני מענה בחירום: פנה מהאזור אנשים שאינם חיוניים.

שים לב לתקנות מקומיות ובין-לאומיות רלוונטיות. המנע ממגע עם החומר שנשפך/השתחרר.

המנע משאיפת אדים או גז. שטוף ידיים היטב לאחר הטיפול. וודא כי האזור מאוורר היטב. הרחק מקורות הצתה. במקרה של שפך גדול, הודע לאנשים בכיוון הרוח על השפך, בודד את אזור הסכנה המיידי והשאר אנשים שאינם מורשים מחוץ לאירוע. לבש ציוד מגן מתאים, כגון כפפות, משקפי מגן וביגוד מגן, על-פי התנאים הנדרשים (ראה סעיף 8).

ראה סעיפים 2 ו-7 למידע נוסף על גורמי הסיכון ואמצעי הזהירות.
ראה סעיף 13 להוראות סילוק פסולת.

6.2 בטיחות סביבתית

מנע התפשטות החומר ושמור מפני כניסה לפתחי ניקוז או מקורות מים על-ידי שימוש בחול, אדמה או חומרי חסימה וספיגה אחרים.

6.3 שיטות וחומרים להכלה וניקיון

הצטייד באמצעי מגן. אוורר את אזור השפך. נוזל דליק. הרחק מקורות הצתה אפשריים. הפסק את הדליפה אם באפשרותך לעשות זאת ללא סיכון .יש להשתמש בכלים שאינם יוצרים ניצוצות ומותאמים לאווירה נפיצה .ספוג את החומר על-גבי חול, ורמיקוליט, שרוולי ספיגה או כל חומר סופח בלתי דליק אחר. העבר למיכל או לחביות פסולת ושלח לפינוי לאתר פסולת מסוכנת . מנע כניסת החומר למערכת השפכים ולמקורות המים.

6.4 הפניות לסעיפים אחרים

ראה סעיף 1 בנוגע למידע התקשרות במקרה חירום.
ראה סעיף 7 בנוגע למידע על שימוש בטוח
ראה סעיף 8 בנוגע למידע על ציוד מגן אישי מתאים.
ראה סעיף 13 בנוגע למידע נוסף על טיפול בפסולת.

סעיף 7: טיפול ואחסון

7.1 אמצעי זהירות לשימוש בטוח

בעת טיפול בחומר, דאג להיגיינה אישית מלאה ולאוורור נאות במקום העבודה. נוזל מתלקח. הרחק ממקורות אש, ניצוצות, חשמל סטטי, חיכוך, או כל מקור חום אחר העלול לגרום להתלקחות. באזורי האחסון והצריכה מומלץ כי מערכת החשמל תותאם לעבודה באווירה נפיצה . מנע מגע בעור, בעיניים ובבגדים.

הוראות היגיינה תעסוקתית כלליים:
לעובדים מומלץ לשטוף ידיים ופנים לפני אכילה, שתייה ועישון. הסר בגדים וביגוד מגן מזוהמים טרם הכניסה לאזורי האכילה. ראה גם סעיף 8 למידע נוסף על אמצעי היגיינה.

7.2 תנאים לאחסון בטוח, כולל אי-תאימויות

אחסן במכלים סגורים היטב, במקום קריר, יבש ומאוורר היטב. הרחק ממקורות חום, הצתה ולהבה גלויה . הרחק ממחמצנים חזקים. מגע עם חומצות חזקות והאלוגנים איננו רצוי.

7.3 שימושים ייעודיים ספציפיים

פרט לשימושים המצוינים בסעיף 1.2 אין שימושים ייעודיים אחרים.

סעיף 8: אמצעי בקרת חשיפה / הגנה אישית

8.1 פרמטרים לבקרה:

גבולות חשיפה תעסוקתיים:

שם המרכיב	מספר CAS	גבולות החשיפה התעסוקתיים	מקור
נפטא כבדה (מכיל 3% ≤ בנזן, 0.5-5% טולואן)	64742-82-1	טווח קצר (15 דקות): אין מידע טווח ארוך (8 שעות): אין מידע טווח קצר (15 דקות): אין מידע טווח ארוך (8 שעות): אין מידע	Israel - Occupational Exposure Limits – TWAs US ACGIH - Threshold Limit Values
אבקת אלומיניום (מיוצב)	7429-90-5	טווח קצר (15 דקות): אין מידע טווח ארוך (8 שעות): אין מידע טווח קצר (15 דקות): אין מידע טווח ארוך (8 שעות): 1 מ"ג/מ"ק	Israel - Occupational Exposure Limits – TWAs US ACGIH - Threshold Limit Values
פחמימנים- C10-C13 , n , אלקאנים, איזואלקאנים, ציקלים, ארומטים <2%	אין	טווח קצר (15 דקות): אין מידע טווח ארוך (8 שעות): אין מידע טווח קצר (15 דקות): אין מידע טווח ארוך (8 שעות): אין מידע	Israel - Occupational Exposure Limits – TWAs US ACGIH - Threshold Limit Values
טולואן	108-88-3	טווח קצר (15 דקות): אין מידע טווח ארוך (8 שעות): 50 חל"מ טווח קצר (15 דקות): אין מידע טווח ארוך (8 שעות): 20 חל"מ	Israel - Occupational Exposure Limits – TWAs US ACGIH - Threshold Limit Values
פחמימנים ארומטיים C9	128601-23-0	טווח קצר (15 דקות): אין מידע טווח ארוך (8 שעות): אין מידע טווח קצר (15 דקות): אין מידע טווח ארוך (8 שעות):	Israel - Occupational Exposure Limits – TWAs

שם המרכיב	מספר CAS	גבולות החשיפה התעסוקתיים	מקור
		אין מידע	US ACGIH - Threshold Limit Values
פוליאמידים אליפטים	אין	טווח קצר (15 דקות): אין מידע טווח ארוך (8 שעות): אין מידע	Israel - Occupational Exposure Limits – TWAs
		טווח קצר (15 דקות): אין מידע טווח ארוך (8 שעות): אין מידע	US ACGIH - Threshold Limit Values

תהליכי בקרה וניטור: יש להשתמש בשיטות המפורטות בתקנים אירופאים/ישראלים.

Derived No Effect Level (DNEL):

נפטא כבדה (מכיל 3% ≤ בנזן, 0.5-5% טולואן)

ערך	אפקטים בריאותיים	דרכי חשיפה	איזור יישום המוצר
1286.4 mg/m3	Short-term systemic effects	שאיפה Inhalation	עובדים
837.5 mg/m3	Long-term local effects	שאיפה Inhalation	עובדים
1066.67 mg/m3	Short-term local effects	שאיפה Inhalation	עובדים
1152 mg/m3	Short-term systemic effects	שאיפה Inhalation	אוכלוסיה כללית
178.57 mg/m3	Long-term local effects	שאיפה Inhalation	אוכלוסיה כללית
640 mg/m3	Short-term local effects	שאיפה Inhalation	אוכלוסיה כללית

אבקת אלומיניום

ערך	אפקטים בריאותיים	דרכי חשיפה	איזור יישום המוצר
3.72 mg/m3	Long-term systemic effects	שאיפה Inhalation	עובדים
3.72 mg/m3	Long-term local effects	שאיפה Inhalation	עובדים
7.9 mg/kg bw/day	Long-term systemic effects	בליעה Oral	אוכלוסיה כללית

פחמימנים- n , C10-C13, אלקאנים, איזואלקאנים, ציקלים, <2% ארומטים

אין מידע זמין

טולואן

ערך	אפקטים בריאותיים	דרכי חשיפה	איזור יישום המוצר
192 mg/m3	Long-term systemic effects	שאיפה Inhalation	עובדים
384 mg/m3	Short-term systemic effects	שאיפה Inhalation	עובדים
192 mg/m3	Long-term local effects	שאיפה Inhalation	עובדים
384 mg/m3	Short-term local effects	שאיפה Inhalation	עובדים
384 mg/kg bw/day	Long-term systemic effects	עורית Dermal	עובדים
56.5 mg/m3	Long-term systemic effects	שאיפה Inhalation	אוכלוסיה כללית
226 mg/m3	Short-term systemic effects	שאיפה Inhalation	אוכלוסיה כללית
56.5 mg/m3	Long-term local effects	שאיפה Inhalation	אוכלוסיה כללית

ערך	אפקטים בריאותיים	דרכי חשיפה	איזור יישום המוצר
226 mg/m3	Short-term local effects	Inhalation שאיפה	אוכלוסיה כללית
226 mg/kg bw/day	Long-term systemic effects	Dermal עורית	אוכלוסיה כללית
8.13 mg/kg bw/day	Long-term systemic effects	Oral בליעה	אוכלוסיה כללית

פחמימנים ארומטיים C9

ערך	אפקטים בריאותיים	דרכי חשיפה	איזור יישום המוצר
151 mg/m3	Long-term systemic effects	Inhalation שאיפה	עובדים
12.5 mg/kg bw/day	Long-term systemic effects	Dermal עורית	עובדים
32 mg/m3	Long-term systemic effects	Inhalation שאיפה	אוכלוסיה כללית
7.5 mg/kg bw/day	Long-term systemic effects	Dermal עורית	אוכלוסיה כללית
7.5 mg/kg bw/day	Long-term systemic effects	Oral בליעה	אוכלוסיה כללית

פוליאמידים אליפטים

אין מידע זמין

Predicted No Effect Concentration (PNEC):

נפטא כבדה (מכיל 3% ≤ בנזן, 0.5-5% טולואן)

ערך	תא שטח
אין נתונים זמינים: טכנית לא ניתן לבצע בדיקה	מים מתוקים
אין נתונים זמינים: טכנית לא ניתן לבצע בדיקה	מי ים
אין נתונים זמינים: טכנית לא ניתן לבצע בדיקה	מתקני טיפול בשפכים
אין נתונים זמינים: טכנית לא ניתן לבצע בדיקה	משקעי מים מתוקים
אין נתונים זמינים: טכנית לא ניתן לבצע בדיקה	משקעים ימיים
אין נתונים זמינים: טכנית לא ניתן לבצע בדיקה	קרקע

אבקת אלומיניום

אין נתונים זמינים

פחמימנים- n , C10-C13, אלקאנים, איזואלקאנים, ציקלים, <2% ארומטים

ערך	תא שטח
אין נתונים זמינים: טכנית לא ניתן לבצע בדיקה	מים מתוקים
אין נתונים זמינים: טכנית לא ניתן לבצע בדיקה	מי ים
אין נתונים זמינים: טכנית לא ניתן לבצע בדיקה	מתקני טיפול בשפכים
אין נתונים זמינים: טכנית לא ניתן לבצע בדיקה	משקעי מים מתוקים
אין נתונים זמינים: טכנית לא ניתן לבצע בדיקה	משקעים ימיים
אין נתונים זמינים: טכנית לא ניתן לבצע בדיקה	קרקע

טולואן

תא שטח	ערך
מים מתוקים	0.68 mg/L
מי ים	0.68 mg/L
מתקני טיפול בשפכים	13.61 mg/L
משקעי מים מתוקים	16.39 mg/kg sediment dw
משקעים ימיים	16.39 mg/kg sediment dw
קרקע	2.89 mg/kg soil dw

פחמימנים ארומטיים C9

תא שטח	ערך
מים מתוקים	אין נתונים זמינים: טכנית לא ניתן לבצע בדיקה
מי ים	אין נתונים זמינים: טכנית לא ניתן לבצע בדיקה
מתקני טיפול בשפכים	אין נתונים זמינים: טכנית לא ניתן לבצע בדיקה
משקעי מים מתוקים	אין נתונים זמינים: טכנית לא ניתן לבצע בדיקה
משקעים ימיים	אין נתונים זמינים: טכנית לא ניתן לבצע בדיקה
קרקע	אין נתונים זמינים: טכנית לא ניתן לבצע בדיקה

פוליאמידים אליפטים
אין מידע זמין

8.2 אמצעי בקרת חשיפה

בקרות הנדסיות מתאימות: השתמש רק כאשר יש אוורור טוב דיו. השתמש בצינור פליטת גזים מקומי או אמצעי בקרה הנדסיים אחרים בכדי לשמור על חשיפת העובדים לחומרים הנישאים באוויר מתחת לגבולות החשיפה המומלצים. על הבקרות ההנדסיות לשמור על ריכוזי גזים, אדים ו/או אבק מתחת לגבולות הנפיצות התחתונים. מתקנים המכילים חומר זה דרושים במתקן לשטיפת עיניים ומקלחת בטחון. שמור על המכלים סגורים היטב. אין לרוקן פסולת לפתחי ניקוז מים.

אמצעי הגנה אישיים

הגנה על העיניים והפנים: יש להשתמש במשקפי בטיחות עם מגני-צד או במשקפי מגן.

הגנה על העור:

הגנה על הידיים: לבש כפפות מגן. יש להשתמש בכפפות חסינות-כימיקלים בעלות תקן מאושר, בכל עת בה עובדים עם מוצרים כימיים, אם הערכת הסיכונים מצביעה על הכרח שכזה. בהתחשב בהוראות יצרן הכפפות, בדוק תוך כדי השימוש שהכפפות שומרות על תכונותיהן המגנות. יש לציין כי אורך החיים של כל כפפה משתנה מיצרן ליצרן.

הגנה על הגוף: לבש ביגוד מגן מתאים. לבש בגדים בעלי שרוולים ארוכים. נעל נעלי בטיחות. יש לבחור ביגוד/ציוד מגן אישי לגוף על בסיס

המטלות הנדרשות והסיכונים הכרוכים בכך. שטוף ידיים לאחר השימוש.

הגנה על הנשימה: יש להשתמש במסכת נשימה לטיהור אוויר בעלת תקן מאושר, אם הערכת הסיכונים מצביעה על הכרח שכזה. בחירת המסכה צריכה להתבסס על רמות החשיפה הידועות/צפויות, הסכנות הנובעות מן המוצר וגבולות בטיחות העבודה של המסכה שנבחרה.

השתמש בציוד שנבדק ואושר על-ידי תקנים ממשלתיים מתאימים כגון NIOSH (US) או CEN (EU).

סיכונים תרמיים: במקרה של שריפה, השימוש בציוד מגן מלא הינו הכרחי. השתמש במערכת נשימה עצמאית.

בקרות חשיפה סביבתית: מנע המשך הדליפה או הזליגה אם בטוח לעשות זאת. מנע מהמוצר מלהיכנס למערכות מים או פתחי ניקוז.

סעיף 9: תכונות פיזיקליות וכימיות

9.1 מידע על מאפיינים פיזיקליים וכימיים בסיסיים

מראה / מצב צבירה:	נוזל
צבע:	אין מידע זמין
ריח וסף ריח:	אין מידע זמין
נקודת התכה/נקודת קיפאון:	אין מידע זמין
נקודת רתיחה ראשונית/טווח רתיחה:	אין מידע זמין
דליקות :	נוזל ואדים דליקים מאוד
גבולות דליקות/גבולות נפיצות עליונים:	אין מידע זמין
תחתונים:	אין מידע זמין
נקודת הבזקה:	20°C
טמפרטורת הצתה-עצמית:	אין מידע זמין
טמפרטורת התפרקות:	אין מידע זמין
ערך הגבה pH:	אין מידע זמין
צמיגות ב-40°C:	אין מידע זמין
צמיגות ב-100°C	אין מידע זמין
מסיסות/יות:	אין מידע זמין
מקדם החלוקה אוקטאנול/מים:	אין מידע זמין
לחץ אדים:	אין מידע זמין
צפיפות יחסית:	אין מידע זמין
צפיפות אדים (אוויר = 1):	אין מידע זמין
מאפייני חלקיקים:	לא ישים

9.2 מידע נוסף הקשור לסיווג סיכונים פיסיקליים

קצב התאיידות:	אין מידע זמין
תכונות נפיצות:	אין מידע זמין
תכונות מחמצנות:	אין מידע זמין
נקודת נזילות (C^o):	אין מידע זמין

סעיף 10: יציבות וראקטיביות

10.1 ריאקטיביות

מוצר זה אינו צפוי להיות ריאקטיבי בתנאי טיפול ואחסון רגילים.

10.2 יציבות כימית

יציב בתנאים רגילים.

10.3 אפשרות לתגובות מסוכנות

לא צפויות תגובות מסוכנות בתנאי שימוש ואחסון רגילים.

10.4 מצבים שיש להימנע מהם

הימנע מחום, ניצוצות, להבות ומקורות הצתה אחרים. אין לנקב או לשרוף מיכלים.

10.5 חומרים שאינם-תואמים

חומרים אסורים במגע חומרי חמצון; חומצות חזקות; הלוגנים.

10.6 תוצרי פירוק מסוכנים

אין מידע על תגובות מסוכנות או תוצרי פירוק מסוכני ם. מידע על תוצרי שריפה ראה בפסקה 5

סעיף 11: מידע טוקסיקולוגי

11.1 מידע על השפעות טוקסיקולוגיות

רעילות חריפה: לא צפוי לגרום לרעילות חריפה

שם המרכיב	בדיקה	זן	מנה
נפטא כבדה (מכיל 3% ≤ בנזן, 0.5-5% טולואן)	LD50 Oral	חולדה	> 5000 מ"ג/ק"ג
	LD50 Dermal	ארנב	> 2000 מ"ג/ק"ג
	LC50 Inhalation	חולדה	> 7630 מ"ג/מ"ר אוויר (4 שע')
אבקת אלומיניום	LD50 Oral	חולדה	> 15900 מ"ג/ק"ג
	LD50 Dermal	ארנב	אין מידע
	LC50 Inhalation	חולדה	> 0.888 מ"ג/ליטר אוויר (4 שע')
פחמימנים , C10-C13 , - חאלקאנים, איזואלקאנם, ציקלים, ארומטים<2%	LD50 Oral	חולדה	> 5000 מ"ג/ק"ג
	LD50 Dermal	חולדה	> 2000 מ"ג/ק"ג
	LC50 Inhalation	חולדה	> 5000 מ"ג/מ"ר אוויר (4 שע')
טולואן	LD50 Oral	חולדה	> 5580 מ"ג/ק"ג
	LD50 Dermal	ארנב	> 5000 מ"ג/ק"ג
	LC50 Inhalation	חולדה	> 28.1 מ"ג/ליטר אוויר (4 שע')

פחמימנים ארומטיים C9	LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalation	חולדה ארנב חולדה	4 מ"ל/ק"ג > 3160 מ"ג/ק"ג > 6193 מ"ג/מ"ר אוויר (4 שע')
פוליאמידים אליפטים	LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inhalation	חולדה ארנב חולדה	אין מידע אין מידע אין מידע

קורוזיה (שיתוך) או גירוי של העור: גורם גירוי בעור.

נזק חמור או גירוי חמור לעיניים: לא צפוי לגרום לנזק חמור או גירוי חמור לעיניים.

רגשוש דרכי הנשימה או העור: עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור.

יכולת לגרום למוטציה גנטית בתאים תחיליים: עלול לגרום לפגמים גנטיים.

יכולת לגרום לסרטן: עלול לגרום לסרטן.

רעילות למערכת הרבייה: חשוד כפוגע בפוריות. חשוד כפוגע בעובר.

רעילות ספציפית לאיבר מטרה - חשיפה בודדת: עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת

רעילות ספציפית לאיבר מטרה - חשיפה חוזרת: גורם נזק לאיברים עקב חשיפה ממושכת או חשיפה חוזרת.

סכנת שאיפה: עלול להיות קטלני בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר.

<u>11.2 מידע על סיכונים נוספים</u>

תכונות משבשים אנדוקריניים : לא קיים

מידע על סיכונים נוספים: לא קיים

סעיף 12: מידע אקולוגי

<u>12.1 רעילות</u>

רעיל לחי במים עם השפעות ממושכות.

שם המרכיב	רעילות לדגים / יצורים מימיים אחרים
נפטא כבדה (מכיל 3% ≤ בנזן, 0.5-5% טולואן)	Fish LL50 – Oncorhynchus mykiss: 10 mg/L - 96 h Invertebrates EL50 - Daphnia magna (Water flea): 4.5 mg/L - 48 h Algae EL50 - Pseudokirchneriella subcapitata: 3.1 mg/L - 72h

אבקת אלומיניום	Fish LC50 – 0.078 to > 218.6 mg/L - 96 h Invertebrates EC50 - 0.071 to > 99.6 mg/L - 48 h Algae EL50 - Pseudokirchneriella subcapitata: 0.024 to 4.93 mg/L - 72h
פחמימנים- n , C10-C13 , אלקאנים, איזואלקאנם, ציקלים, ארומטים <2%	Fish LL50 – Oncorhynchus mykiss: > 1000 mg/L - 96 h Invertebrates EL50 - Daphnia magna (Water flea): > 1000 mg/L - 48 h Algae EL50 - Raphidocelis subcapitata: > 1000 mg/L - 72h
טולואן	Fish LC50 – Coho Salmon: 5.5 mg/L - 96 h Invertebrates EC50 - Daphnia magna (Water flea): 3.78 mg/L - 48 h Algae EC50 - Raphidocelis subcapitata: 134 mg/L - 72h
פחמימנים ארומטיים C9	Fish LL50 – Oncorhynchus mykiss: 9.2 mg/L - 96 h Invertebrates EL50 - Daphnia magna (Water flea): 3.2 mg/L - 48 h Algae ErL50 - Raphidocelis subcapitata: 2.9 mg/L - 72h
פוליאמידים אליפטים	אין מידע

12.2 עמידות ופריקות ביולוגית

עלול להצטבר במערכות ביולוגיות.

12.3 פוטנציאל הצטברות במערכות ביולוגיות

אין מידע על מוצר זה.

12.4 תנועתיות בקרקע

אין מידע זמין.

12.5 תוצאות של הערכות PBT ו-vPvB

אין מידע זמין.

12.6 תכונות משבשים אנדוקריניים (סביבה)

לא קיים

12.7 השפעות שליליות אחרות

מנע כניסה למערכות מים או פתחי ניקוז, מנע שחרור לסביבה.

סעיף 13: הוראות סילוק פסולת

13.1 דרכי טיפול בפסולת

מוצר

יש למחזר או להשיב ככל האפשר.

יש להימנע או למזער יצירת פסולת ככל האפשר. אין להשליך את משקעי פסולת המוצר לצנרת – יש לשלוח לטיפול במתקן לטיפול בשפכים.

השלך עודפים ומוצרים שאינם ניתנים למחזור בעזרת גורם מוסמך לטיפול בפסולת. השלכה של מוצר זה או מוצרי הלוואי שלו תתנהל על-פי דרישות החוק וכן דרישות הרשויות המקומיות הרלוונטית.

ניתן לשקול הטמנה או סילוק בשריפה רק כאשר המיחזור אינו אפשרי.
יש להשליך מוצר זה ואריזתו בצורה בטוחה. יש לנקוט בזהירות כאשר מטפלים במיכלים ריקים שעדיין לא נשטפו או נוקו.

אריזה
להימנע או למזער יצירת פסולת ככל האפשר. פסולת אריזות יש לשלוח למחזור. יש לשקול הטמנה או שימוש במשרפה רק כאשר המחזור הינו בלתי אפשרי.
יש להשליך מוצר זה ואריזתו בצורה בטוחה. יש לנקוט בזהירות כאשר מטפלים במיכלים ריקים שעדיין לא נשטפו או נוקו.
מיכלים ריקים עלולים להכיל שאריות של המוצר. מנע התפשטות ומגע של המוצר עם הקרקע, נתיבי המים, תעלות הניקוז והביוב.

סעיף 14: מידע על שינוע

תקנות שילוח בין-לאומיות

14.1 מספר או"ם

ADR/RID: UN 1993 IMDG: UN 1993 IATA: UN 1993

14.2 שם שילוח תקין

ADR/RID: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S (Naphtha (petroleum,(hydrodesulfurized heavy).

IMDG: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S (Naphtha (petroleum,(hydrodesulfurized heavy).

IATA: FLAMMABLE LIQUID, N.O.S (Naphtha (petroleum,(hydrodesulfurized heavy).

14.3 קבוצת(/ות) סיכון בשינוע

ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3

14.4 קבוצת אריזה

ADR/RID: II IMDG: II IATA: II

תווית או"מ

LABEL 'FLAMMABLE LIQUIDS'. (ORANGE BOOK 21)

כיתוב EAC (שילוט חומר מסוכן)
EMERGENCY ACTION CODE (EAC): 3YE

14.5 סכנה סביבתית
מסווג כמזהם סביבה מימית

14.6 אזהרות מיוחדות למשתמש
לא זמין

14.7 שינוע בצובר Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code
לא ישים. המוצר אינו מסווג כמזהם ימי.

סעיף 15: מידע רגולטורי

15.1 תקינת/חקיקת בטיחות, בריאות וסביבה ייחודיים לחומר או לתערובת

גיליון בטיחות זה תואם את דרישות:

תואם את דרישות "תקנות הבטיחות בעבודה (גיליון בטיחות, סיווג, אריזה, תיוי וסימון של אריזות), תשנ"ח-1998".

תואם את הדרישות והנוסחים תקן ישראלי מחייב 2302, **חומרים ותערובות מסוכנים: סיווג, תיוי, סימון ואריזה.**

תואם את דרישות Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) ותיקוניה על-ידי Commission Regulation (EU) 2015/830 (REACH), אשר יש לעמוד בהן על פי ת"י 2302.

15.2 הערכת בטיחות כימית (CSA)
אין מידע.

סעיף 16: מידע נוסף

טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון והצהרות על אמצעי זהירות, המופיעות בסעיפים 2 ו-3:

H225 - נוזל ואדים דליקים מאוד.
H304 - עלול להיות קטלני בבליעה ובחדירה לנתיבי אוויר
H315 - גורם גירוי בעור
H317 - עלול לגרום לתגובה אלרגית בעור
H336 - עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת.

H340 - עלול לגרום לפגמים גנטיים
H350 - עלול לגרום לסרטן
H361fd - חשוד כפוגע בפוריות. חשוד כפוגע בעובר
H373 - עלול לגרום נזק לאיברים עקב חשיפה ממושכת או חוזרת
H411 - רעיל לחי במים עם השפעות ממושכות
EUH066 - חשיפה חוזרת עלולה לגרום ליובש או להיסדקות של העור

הצהרות על אמצעי זהירות:

P201 - קבל הוראות מיוחדות לפני השימוש
P202 - אל תיגע לפני שקראת והבנת את כל אמצעי הזהירות
P210 - הרחק ממקור חום, ממשטחים חמים, מניצוצות, מלהבות גלויות וממקורות הצתה אחרים .העישון אסור.
P233 - שמור את המכל סגור היטב
P235 - שמור בסביבה קרה
P240 - הארק וחבר חשמלית את המכל ואת ציוד היעד.
P241 - השתמש בציוד [חשמלי/ לאוורור/ לתאורה] המוגן מפני התפוצצות
P242 - השתמש בכלים שאינם יוצרים ניצוצות
P243 - פעל למניעה של פריקת חשמל סטטי
P260 - אין לשאוף אבק/עשן/גז/רסס/ אדים/תרסיס
P261 - הימנע משאיפת אבק/עשן/גז/רסס/ אדים/ תרסיס
P264 - רחץ היטב לאחר הטיפול
P271 - השתמש רק בחוץ או במקום מאוורר היטב.
P272 - אין להוציא בגדי עבודה מזוהמים ממקום העבודה
P273 - מנע פליטה לסביבה
P280 - לבש כפפות מגן/ביגוד מגן/ משקפי מגן/ מגן עיניים/ מגן פנים/ מגן שמיעה.
P301+P310 - במקרה של בליעה: פנה מיד למכון הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואית רמב" ם/ לרופא.
P302+P352 - במקרה של מגע עם העור: שטוף בהרבה מים
P303+P361+P353 - במקרה של מגע עם העור (או עם השיער): הסר מיד את כל הבגדים המזוהמים. שטוף את העור במים [או התקלח].
P304+P340 - במקרה של שאיפה: פַּנה את האדם לאוויר הצח והשאר אותו במצב נוח לנשימה.
P308+P313 - במקרה של חשיפה או חשש לחשיפה: קבל ייעוץ/סיוע רפואי
P312 - אם אתה חש ברע, פנה למכון הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואית רמב" ם/ לרופא
P314 - אם אתה חש ברע, פנה לייעוץ/ סיוע רפואי.
P321 - טיפול מיוחד (ראו סעיפים 4 עד 8 ב- SDS ומידע נוסף על בתווית זו).
P331 - אין לגרום להקאה
P332+P313 - אם העור מגורה: קבל ייעוץ/סיוע רפואי
P333+P313 - אם העור מגורה או שמופיעה בו פריחה: קבל ייעוץ/ סיוע רפואי
P362+P364 - הסר את הבגדים המזוהמים ושטוף אותם לפני שימוש חוזר
P370+P378 - במקרה של דלקה: השתמש באבקה יבשה, רסס מים, פחמן דו-חמצני או קצף כיבוי לכיבוי

P391 - אסוף שפך.

P403+P233 - אחסן במקום מאוורר היטב. שמור את המכל סגור היטב

P403+P235 - אחסן במקום מאוורר היטב. שמור בסביבה קרה

P405 - אחסן במקום נעול.

P501 - פנה את התכולה/האריזה לאתר סילוק מתאים בהתאם לתקנות מקומיות/אזוריות/לאומיות/בינלאומיות

הכשרה/תרגול: לפני שימוש/טיפול במוצר יש לקרוא את גיליון הבטיחות בתשומת לב.

מקור מידע עליו מבוסס גיליון זה

מקורות ספרותיים ונתוני חברת פזקר .

טלפונים לחירום

משטרת ישראל 100-; מגן דוד אדום101-; כיבוי אש102-;

מרכז רעלים רמב "מ 04-7771900

מרכז מידע על חומרים מסוכנים של פיקוד העורף - 08-9783822/3;

מרכז מידע של המשרד להגנת הסביבה – 073-2733200, חיוג מקוצר 6911*;

קיצורים וראשי תיבות:

ADN	The European agreement concerning the international carriage of dangerous good by inland waterways
ADR	The Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
CAS	Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
CLP	Classification, Labelling and Packaging of chemical substances and mixtures
CSA	Chemical Safety Assessment
DNEL	Derived No Effect Level
EC	EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances)
IMDG	International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA	International Air Transport Association
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
PBT	Persistent, Bioaccumulative and Toxic
pH	Potential of Hydrogen
PNEC	Predicted No Effect Concentration
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	The Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

SCL	Specific Concentration Limit
TWA	Time Weighted Average
UN	United Nations
vPvB	very Persistent and very Bioaccumulative
EC50	Half Maximal Effective Concentration
LC50	Lethal Concentration, 50 percent
LD50	Lethal Dose, 50 percent
NOEL	No Effect Limit

היסטוריית המסמך

תאריך הוצאה: 04/05/2025

גרסה מס' 3

גרסה ראשונית: 20/11/2019

לידיעתכם: מסמך זה והמידע המוצג בו מבוססים על נתונים שיש בידי החברה נכון ליום כתיבת המסמך.

יש לציין כי המידע מבוסס על נתוני היצרן ו/או הספק של החומר/מוצר והינו מדויק עד כמיטב ידיעתנו. בהיעדר נתונים אלו נלקח המידע ממגוון מקורות ספרותיים מקצועיים. החברה לא תהיה אחראית על כל נזק/תאונה אשר ייגרמו כתוצאה מאי הבנה או שימוש/פירוש לא נכון של מידע זה. כל החומרים עלולים להוות סיכונים שאינם ידועים ויש להשתמש בהם בזהירות. אף על פי שסיכונים מסוימים מפורטים בגוף הגיליון, אין ביכולתנו להבטיח כי אילו הסיכונים היחידים הקיימים.