

## פזדריין FLT500

### יריעות HDPE/LDPE שטוחות להגנה ותשתית

#### מטרות השימוש

- ✓ הגנה על האיטום שטחים וחללים תת-קרקעיים ביישום אנכי ואופקי.
- ✓ יצירת תשתית נקייה ומפולסת כתחליף לבטון רזה ולמניעת עלית מים קפילריים בקומת קרקע.

#### תאור המוצר

פזדריין FLT500 הינה יריעת פוליאתילן (HDPE/LDPE) שטוחה, בעלת גמישות וחוזק גבוה לניקוב.

#### אריזה

אורך גליל - 50 מטר  
רוחב גליל - 2 מטר



#### יתרונות

- ✓ התקנה קלה ומהירה.
- ✓ מונע נזק למערכת האיטום בעת המילוי החוזר והידוק הקרקע.
- ✓ חיבור בין יריעות סמוכות בעזרת סרט הדבקה בוטילי דו-צדדי BOOTY BAND.

## מפרט טכני

דרישה	יחידות	תקן בדיקה	תכונה
2.0±3%	מ'	ת"י 556	רוחב היריעה
500±8%	מיקרון	ת"י 556	עובי ממוצע
70/65	N	ת"י 878 חלק 3	חוזק לקריעה (אורך/רוחב)
225/350	%	ת"י 878 חלק 3	התארכות לקריעה (אורך/רוחב)
< 5%	%		מעבר אור בתחום הנראה
0.96	ק"ג		משקל למטר רץ
0.48	ק"ג		משקל למ"ר

## אופן השימוש

### אופן היישום

- ✓ יריעת פזדריין FLT500 מיושמת בקלות ואין צורך בניסיון או מיומנות מיוחדת.
- ✓ ניתן לחבר את היריעות בהדבקה ע"י סרט בוטילי דו - צדדי ייעודי מסוג BOOTY BAND.
- ✓ חיתוך היריעה לאורך הנדרש נעשה באמצעות סכין חדה.
- ✓ חיבור היריעה לקירות נעשה בעזרת מסמרים וסרגלי פלדה מעל למערכת האיטום.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.