ALUMINUM BUTYL TAPE

Catalog Number: D25073, D25074, D25075

סרט בוטילי עם ציפוי אלומיניום - שכבה עליונה

סרט איטום עמיד במים

תאור המוצר

סרט איטום דביק מבוסס גומי בוטילי מחוזק, מצופה אלומיניום, עם שכבת הגנה של סרט הפרדה מפוליאתילן (PE).
הסרט בעל כושר היצמדות מעולה למגוון רחב של משטחים כגון: זכוכית, אלומיניום, פלדה, פלסטיק ומשטחים שונים בענף הבנייה.
המוצר אינו מכיל ביטומן, ומתאים ליישום גם בתוך חללים פנימיים ומבני מגורים.

מטרות השימוש

- ✓ איטום והבזקות בזיגוגי חזית
- ✓ איטום גגוני מרפסות, אלמנטים של זיגוג וחלונות גג
- ✓ איטום סדקים ומרווחים
- ✓ איטום תפרים וחיבורים (בטון, פלדה, עץ, פלסטיק וכד')
- ✓ תיקונים מהירים ואיטום של ציפויי גגות, מערכות קירוי ומערכות ניקוז מי גשמים
- ✓ איטום רכיבי הרכבה בכלי רכב, נגררים, יאכטות וכלי שיט
- ✓ איטום צנרת

יתרונות

- ✓ ההיצמדות גבוהה לרוב חומרי הבנייה
- ✓ אינו נכרך סביב ברגים קודחים
- ✓ אטימה עצמית סביב חדירת מסמרים
- ✓ עמיד לקרינת UV
- ✓ יישום נקי - הידיים והמשטחים נשארים נקיים
- ✓ גמישות אורכית
- ✓ אורך חיים גבוה
- ✓ ידידותי לסביבה - ללא רכיבים המזיקים לבריאות

אריזה

מידות - אורך 10 מטר
10×10, 15×10, 20×10 ס"מ

ALUMINUM BUTYL TAPE

מפרט טכני

סוג הבדיקה	תוצאות הבדיקה
עובי הסרט	1.2 מ"מ
צבע הציפוי העליון	כסף
צבע תרכובת הגומי בוטיל	צהוב בהיר
חדירות אדי מים	0.0002 מ"ג / (מ"ר×שעה×פסקל)
אטימות למים	כן
הידבקות לבטון	0.15 מגפ"ס
הידבקות לפלדה	0.16 מגפ"ס
טמפרטורת שימוש	-40˚C - 100˚C
טמפרטורת התקנה	5˚C - 40˚C
חיי מדף באריזה מקורית	18 חודשים
אורך חיי עבודה (לפחות)	10 שנים

אופן השימוש

הכנת השטח

- ✓ השטח חייב להיות נקי מממסים אורגניים, אבק ומכל דבר העלול להפריע להדבקה טובה.
- ✓ לפני ביצוע ההדבקה, מומלץ לבדוק שאין תגובה כימית בין הסרט הבוטילי למשטח אליו הוא מודבק.

אופן היישום

- ✓ הסר את הסרט מהגליל, הצמד את המוצר למקום ההדבקה תוך שמירה על כך שלא ילכדו בועות אויר. עבור על הסרט עם רולר המשמש להידוק טפטים.
- ✓ אין להשתמש בסרטי ההדבקה לחיבור קבוע של גופים או גופים הנושאים משקל. חוזק ההדבקה של סרטים בוטיליים קטן ככל שהטמפ' עולה.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, א.ת. "אלון תבור", עפולה 1812001
טל. 1-800-301-401 infopazkar@pazkar.co.il
www.pazkar.co.il