EMOLBIT MS 600

אמולביט MS 600

מק"ט: Y20101, Y20102, Y20103

ציפוי מאחה ביטומני ביישום קר

תאור המוצר

אמולביט MS 600 הינו תמיסת יסוד ביטומנית על בסיס מים ליישום קר.

מטרת השימוש

אמולביט MS 600 מהווה ציפוי מאחה (Tack Coat) בעבודות הטלאה.

יתרונות

- ✓ ניתן ליישום על גבי משטחים לחים.
- ✓ עמיד במיוחד בתנאי לחות ורטיבות.

אריזה

גלון 4 ליטר

פח 15 ק"ג

חבית 190 ק"ג

EMOLBIT MS 600

אופן השימוש

הכנת השטח

וודא כי פני השטח נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק ולכלוך כלשהו.

אופן היישום

- ✓ ניתן ליישם במברשת או במרסס.
- ✓ יישם שכבה אחידה בכמות של 200-300 גר'/מ"ר.
- ✓ המתן לייבוש במשך כ-2 עד 6 שעות, הכל בהתאם לתנאי מזג האוויר.

הוראות בטיחות

- ✓ **לא למאכל.**
- ✓ בזמן השימוש בחומר, השתמש בציוד מגן אישי (ביגוד מתאים, כפפות, משקפי מגן / מגן פנים).
- ✓ רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.

הערות

- ✓ בחש את המוצר לפני השימוש.
- ✓ מומלץ לאוורר מקומות סגורים בעת ולאחר היישום.
- ✓ אחסון במקום קריר ומוצל.
- ✓ אין לאחסן בטמפרטורה נמוכה מ-5°C.
- ✓ ניקוי הכלים מיד לאחר השימוש במים. במידה והחומר יבש ניתן לנקות בטרפנטין מינרלי תוצרת פזקר.
- ✓ המוצר אינו דליק ואינו מכיל ממיסים מסוכנים.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, טל. 04-6423111
א.ת. "אלון תבור", עפולה 1812001, ישראל
www.pazkar.co.il, infopazkar@pazkar.co.il