

## אמולביט HF-MS 152

אמולסיה ביטומנית לייצור אספלט קר

### מטרת השימוש

אמולסיה ביטומנית המיועדת לייצור אספלט קר לצבירה.

### תאור המוצר

אמולביט HF-MS/152 הינה אמולסיה ביטומנית מסוג High Float.

### אריזה

חבית 190 ק"ג



### יתרונות

בונה קרום עבה על האגרנט ממנו מייצרים את תערובת האספלט הקר.

## מפרט טכני

תוצאות הבדיקה	סוכ הבדיקה
תמיסה שחורה	הופעה
25-125 שניות	צמיגות
אין	תכולת מים
עד 35% - 225°C מינ'	זיקוק נדיפים
עד 65% - 360°C מינ'	זמן ייבוש
שעה עד 6 שעות (בהתאם לתנאי מזג האוויר)	

## אופן השימוש

### הוראות בטיחות

- ✓ לא למאכל.
- ✓ לפני השימוש במוצר, יש לעיין בגיליון הבטיחות (MSDS) של המוצר אותו ניתן לקבל בחברת פזקר.
- ✓ בזמן השימוש בחומר, השתמש בציוד מגן אישי (ביגוד מתאים, כפפות, משקפי מגן / מגן פנים).
- ✓ רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.

### אחסנה

יש לאחסן במקום יבש ומוצל, בטמפרטורה בתחום של 5-40°C.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק ועל התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.