

פזדריין FLT500

יריעות HDPE/LDPE שטוחות להגנה ותשתית

מטרות השימוש

- ✓ הגנה על האיטום שטחים וחללים תת-קרקעיים ביישום אנכי ואופקי.
- ✓ יצירת תשתית נקייה ומפולסת כתחליף לבטון רזה ולמניעת עלית מים קפילריים בקומת קרקע.

תאור המוצר

פזדריין FLT500 הינה יריעת פוליאתילן (HDPE/LDPE) שטוחה, בעלת גמישות וחוזק גבוה לניקוב.

אריזה

אורך גליל - 50 מטר
רוחב גליל - 2 מטר



יתרונות

- ✓ התקנה קלה ומהירה.
- ✓ מונע נזק למערכת האיטום בעת המילוי החוזר והידוק הקרקע.
- ✓ חיבור בין יריעות סמוכות בעזרת סרט הדבקה בוטילי דו-צדדי BOOTY BAND.

מפרט טכני

תכונה	תקן בדיקה	יחידות	דרישה
רוחב היריעה	ת"י 556	מ'	2.0±3%
עובי ממוצע	ת"י 556	מיקרון	500±8%
חוזק לקריעה (אורך/רוחב)	ת"י 878 חלק 3	N	70/65
התארכות לקריעה (אורך/רוחב)	ת"י 878 חלק 3	%	225/350
מעבר אור בתחום הנראה		%	< 5%
משקל למטר רץ		ק"ג	0.96
משקל למ"ר		ק"ג	0.48

אופן השימוש

אופן היישום

- ✓ יריעת פזדריין FLT500 מיושמת בקלות ואין צורך בניסיון או מיומנות מיוחדת.
- ✓ ניתן לחבר את היריעות בהדבקה ע"י סרט בוטילי ID - צדדי ייעודי מסוג BOOTY BAND.
- ✓ חיתוך היריעה לאורך הנדרש נעשה באמצעות סכין חדה.
- ✓ חיבור היריעה לקירות נעשה בעזרת מסמרים וסרגלי פלדה מעל למערכת האיטום.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק ועל התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.