# PRIMER UNIVERSAL

# פריימר אוניברסלי

Catalog Number: Y33001

## תמיסת יסוד ביטומנית ליישום קר

### תאור המוצר

פריימר אוניברסלי הינו תמיסת יסוד ביטומנית ע"ב מדללים ליישום קר.

### מטרות השימוש

פריימר אוניברסלי מהווה שכבת יסוד לפני יישום יריעות ביטומניות, ביטומנים מנושפים, מסטיקים ומשחות ביטומניות ע"ב מדללים. מתאים ליישום ובעל כושר אדהזיה מעולה על משטחי בטון, בטקל ומתכת.

### אריזה

פח 15 ק"ג

# PRIMER UNIVERSAL

## מפרט טכני

| סוג הבדיקה | תוצאות הבדיקה |
|---|---|
| הופעה | תמיסה שחורה |
| צמיגות | 25-125 שניות |
| תכולת מים | אין |
| זיקוק נדיפים | עד 225°C - 35% מינ'<br>עד 360°C - 65% מינ' |
| כושר הידבקות | מעולה לבטון, בטקל ומתכת |
| זמן ייבוש | שעה עד 6 שעות (בהתאם לתנאי מזג האוויר) |

## אופן השימוש

### הכנת השטח

וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר עלול להפריע להידבקות.
חורים יש למלא בדייס צמנטי מושבח בפולימרים. חורים בבטון עלולים לגרום לבועות לאחר היישום, בעיקר על גבי גגות וקירות החשופים לשמש ישירה. חלקי בטון בולטים יש לנסר עד למפלס הבטון עצמו. בליטות בטון עלולות לגרום לנזילות של החומר לאחר היישום.

### אופן היישום

ניתן ליישם באמצעות מרסס איירלס, מברשת, רולר או מגב. יש ליישם שכבה אחידה בכמות של כ- 300 גר'/מ"ר. המתן כ- 1-6 שעות לייבוש למגע יד. זמן ההמתנה לייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי מזג האוויר (לחות, טמפרטורה וכד').

# PRIMER UNIVERSAL

## אופן השימוש - המשך

### הערות

- ✓ על מנת למנוע כיסוי הפריימר בשכבת אבק או פגיעה מקרני השמש, מומלץ לכסות את הפריימר בחומר האיטום ביום היישום.
- ✓ בזמן יישום המוצר, ייבושו ויישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לאוורור המקום.
- ✓ לפני ביצוע פעולה באש גלויה ו/או פעולה שעשויה להפיץ ניצוץ, יש לוודא כי החומר יבש לחלוטין, שהמקום מאוורר ושאינו מכיל אדי החומר.
- ✓ אחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. אין לאחסן בטמפרטורה נמוכה מ- 5°C.
- ✓ מומלץ לנקות את כלי העבודה בעזרת טרפנטין מינרלי מתוצרת פזקר.
- ✓ המוצר מכיל ממיסים נדיפים ודליקים.

### הוראות בטיחות

- ✓ לפני השימוש במוצר יש לקרא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ.
- ✓ לא למאכל.
- ✓ הרחק ממקורות חום (S15).
- ✓ הרחק ממקור הצתה העישון אסור (S16).
- ✓ השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן ומשקפי מגן / מגן פנים מתאימים (S36/37/39).
- ✓ מנע שחרור לסביבה: התייחס להוראות מיוחדות ולגיליון הבטיחות (S16).

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.



פזקר בע"מ, טל. 04-6423111
א.ת. "אלון תבור", עפולה 1812001, ישראל
www.pazkar.co.il, infopazkar@pazkar.co.il