TAR PAPER 250

נייר זפת 250

יריעה ביטומנית המשמשת לציפוי והגנה, עומדת בדרישות תקן ישראלי 80

תאור המוצר

מסה ביטומנית משוריינת בנייר מחוזק דמוי לבד ומצופה בחול דק משני צדדיה. עומד בדרישות ת"י 80.

מטרות השימוש

הגנה וציפוי של גגות עץ ובטון, ציפוי קירות תת-קרקעיים והגנת איטום ביטומני בפני פגיעה מכאנית מעל ומתחת לפני הקרקע, הגנה מפני מים נימיים וקפילריים.

יתרונות

- ✓ עמידות גבוהה לסדיקה מחזורית
- ✓ עמידות גבוהה לניקוב באספלט
- ✓ חוזק מכאני גבוה
- ✓ שרידות גבוהה באיטום תת-קרקעי
- ✓ עומד בדרישות מפרט נת"י, טבלה 51.07.02.04.
- ✓ עומד בדרישות המפרט הכללי, טבלה 51.08/02.
- ✓ עמידות לשורשים לפי תקן DIN 4062.

אריזה

25 גלילים במשטח

TAR PAPER E 250

מפרט טכני

סוג הבדיקה	תוצאות הבדיקה	שיטות הבדיקה
שריון	נייר קרטון	
אורך גליל, מ'	20	
רוחב גליל, מ'	1	
חוזק במתיחה לאורך, ניוטון / 5 ס"מ	>250	
חוזק במתיחה לרוחב, ניוטון / 5 ס"מ	>200	ASTM D5147
התארכות לאורך %	>2	ASTM D5147
התארכות לרוחב %	>2	ASTM D5147
עמידות בחום, C°	>80	ASTM D5147

אופן השימוש

הכנת השטח

וודא כי פני השטח לאיטום נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר עלול להפריע להדבקה.

אופן היישום

יש לפרוס את היריעה ולהדביקה בעזרת מסטיק ביטומני מסוג פלקספז H או ביטומן חם מסוג אלסטקס מתוצרת פזקר.

הערות

- ✓ אחסן במקום מוצל יבש ומאוורר בטמפרטורה מעל 5°C
- ✓ יש לאחסן את הגלילים במצב אנכי בלבד
- ✓ אין להניח או לאחסן משטח על משטח

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, א.ת. "אלון תבור", עפולה 1812001
טל. 1-800-301-401 infopazkar@pazkar.co.il
www.pazkar.co.il