

עצר מים פולימרי

רצועה של עצר מים פולימרי

מטרות השימוש

- ✓ איטום בין הפסקות יציקה
- ✓ איטום תפרי יציקה בין רצפות וקירות תת קרקעיים
- ✓ בין קירות תת קרקעיים לתקרות

תאור המוצר

נועד לעצור חדירת מים דרך חיבורי בנייה מבטון היצוקים במקום באמצעות תפיחה במגע עם מים ויצירת איטום חיובי כנגד הבטון.

אריזה

גליל באורך 5 מטר
מידות החתך:
20x25mm/5mx6=30m
20x10mm/5mx6=30m



יתרונות

אינו מאבד מתכונותיו גם לאחר הרטבה ויבוש.

מפרט טכני

תוצאות הבדיקה	סוג הבדיקה
שחור	צבע
>300%	כושר תפיחה
-5°C - 40°C	טמפרטורת יישום
-10°C - 50°C	טמפרטורת עבודה
1.2 מגפ"ס	לחץ הידרוסטטי

אופן השימוש

הערות

- ✓ אינו מיועד לשימוש בתפרי התפשטות.
- ✓ אינו מתאים לשימוש במצבים של מים מלוחים או מזהמים בקרקע, במקרים אלו יש ליישם עצר מים ייעודי WATER STOP XP (מוגן פטנט). יש לפנות לפזקר לקבלת דף טכני.

אופן היישום

- ✓ פני השטח המיועד לשימוש עם "עצר מים" חייבים להיות נקיים מכללוך, אבק, מוחלק ויש להסיר כל חלק רופף ובולט מעל פני השטח.
- ✓ יש למקם את עצר המים באיזור שבין רשתות הזיון, ולוודא כיסוי בטון של 2.5 ס"מ לפחות.
- ✓ מומלץ לקבע את עצר המים היטב ע"י מסמרים של 30 ס"מ.
- ✓ ניתן לקבע את עצר המים גם ע"י דבק פוליאוריטן ייעודי. יש לפנות לפזקר לקבלת המוצר המתאים ואופן היישום.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.