ACRYL PAZSTICK

מק"ט: D25029

פזסטיק אקרילי

חומר איטום אקרילי סופר גמיש לשימוש מקצועי חוץ ופנים

יתרונות

- יישום קל ונוח
- דוחה מים לאחר יישום החומר
- עמיד בתנאי מזג האוויר
- ניתן לצביעה בצבעים אקריליים כ 24 ועד 48 שעות מהשימוש
- אינו משפיע על המשטח היישום
- עמיד בפני מים, רוח ולחות על מסגרות וחלונות אלומיניום, עץ ו-PVC
- ללא ריח לוואי

אופן היישום

- טמפרטורת היישום 5°C - 40°C
- עמידות בטמפרטורה 100°C - 20°C-
- על משטח היישום להיות יציב, יבש ונקי מאבק, שמן ושומן
- מסטיק אקרילי משמש עבור בניה טרומית, עבודות נגרות עץ, PVC, ברזל ואלומיניום, טיח ולבנים ואיטום מסגרות של חלונות ודלתות
- ניתן לשימוש חוזר

חיי מדף

- יש לאחסן את המוצר במקומות קרירים הרחק מאור שמש ישיר
- חיי מדף של 24 חודשים מתאריך הייצור

אריזה

410 גרם בשפורפרת

ACRYL PAZSTICK

מידע טכני

בסיסי כימי	אקרילי
כושר מתיחה עד קריעה	300%

בטיחות

אזהרות

- ✓ לשמור מחוץ להישג ידם של ילדים
- ✓ להימנע ממגע בעור ובעיניים
- ✓ יש להמנע מהקפאה
- ✓ לשימוש חיצוני ופנימי

בריאות ובטיחות

למידע נוסף וייעוץ בנושא טיפול, אחסון וסילוק בטוח של מוצרים כימיים, המשתמשים יתייחסו לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר המכיל מידע הקשור לבטיחות.

פזקר בע"מ א.ת אלון תבור, עפולה. טל. 04-6423120 infopazkar@pazkar.co.il www.pazkar.co.il
יבואן: אלרם דבקים מקצועיים בע"מ. import@dvakim.com יצרן: Selsil.com ארץ יצור טורקיה

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, א.ת. "אלון תבור", עפולה 1812001
טל. 1-800-301-401 infopazkar@pazkar.co.il
www.pazkar.co.il