PAZDRAIN FLT 1500

מק"ט: D85308

פזדריין FLT 1500

יריעות LDPE \ HDPE שטוחות להגנה על איטום

תאור המוצר

פזדריין FLT 1500 הינה יריעת פוליאתילן (HDPE \ LDPE) שטוחה, בעלת גמישות וחוזק גבוה לניקוב ועמידה ביותר בכל תנאי האקלים. עובי היריעה 1.5 מ"מ.

מטרות השימוש

- ✓ הגנה על איטום שטחים וחללים תת-קרקעיים ביישום אנכי ואופקי (כמו גגות מרוצפים ועוד).
- ✓ יצירת תשתית נקייה ומפולסת כתחליף לבטון רזה ולמניעת עלית מים קפילריים בקומת קרקע.

יתרונות

- ✓ התקנה קלה ומהירה.
- ✓ מונע נזק למערכת האיטום בעת המילוי החוזר המכיל אבנים (בקירות מרתף).
- ✓ חיבור בין יריעות סמוכות בעזרת סרט הדבקה בוטילי דו-צדדי BOOTY BAND.

אריזה

אורך גליל - 17 מטר

רוחב גליל - 2 מטר

PAZDRAIN FLT 1500

מפרט טכני

תכונה	יחידות	פזדריין 500	פזדריין 1000	פזדריין 1500
חומר גלם		(HDPE)	(HDPE)	(HDPE)
צבע		שחור	שחור	שחור
עובי	mm	500	1000	1500
תכונות במתיחה				
חוזק מתיחה בנקודת הכניעה	N/mm	9	15	22
חוזק מתיחה בקריעה	N/mm	15	27	40
התארכות בנקודת הכניעה	%	12	12	12
התארכות בקריעה	%	700	700	700
עמידות לקריעה	N	101	125	187
עמידות לניקוב	N	240	320	480

אופן השימוש

אופן היישום

- ✓ יריעת פזדריין FLT 1500 מיושמת בקלות ואין צורך בניסיון או מיומנות מיוחדת.
- ✓ ניתן לחבר את היריעות בהדבקה ע"י סרט בוטילי דו - צדדי ייעודי מסוג BOOTY BAND.
- ✓ חיתוך היריעה לאורך הנדרש נעשה באמצעות סכין חדה.
- ✓ חיבור היריעה לקירות נעשה בעזרת מסמרים וסרגלי פלדה מעל למערכת האיטום.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, טל. 04-6423111
א.ת. "אלון תבור", עפולה 1812001, ישראל
www.pazkar.co.il, infopazkar@pazkar.co.il