PAZDRAIN FLT 500 WITH FABRIC

פזדריין FLT 500 עם בד

יריעת איטום HDPE דו שכבתית להגנה על האיטום

תאור המוצר

יריעת FLT 500 הינה יריעה דו שכבתית, עשויה מחומר HDPE אשר מטרתה היקשרות מלאה לבטון. היריעה מורכבת משתי שכבות:
שכבה 1 - שכבת HDPE שהינו חומר פלסטי גמיש אך חזק ואטום למניעת מעבר נוזלים.
שכבה 2 - שכבת בד גאוטקסטיל במשקל 200 גרם. להצמדות מלאה לבטון.

מטרות השימוש

מניעת מעבר מים וגזים.

יתרונות

בעלת יכולת איטום גבוהה ביותר.

אריזה

אורך גליל - 25 מטר
רוחב גליל - 2.2 מטר
סה"כ - 55 מ"ר בגליל

PAZDRAIN FLT 500 WITH FABRIC

מפרט טכני

תכונה	יחידות	תוצאות
עובי HDPE	מ"מ	0.48-0.52
צפיפות	גר'/מ"ר	0.95-0.966
חוזק במתיחה (אורך)	KN/M	9
חוזק במתיחה (רוחב)	KN/M	15
התארכות בנקודת כניעה (אורך)	%	>21
התארכות בשבירה (רוחב)	%	>700
חוזק קריעה	N/MM	103
עמידות לניקוב	N	>250
חדירות לגזים	מגפ"ס	$>6.8*10^2$
ספיגת מים	%	>0.03
גיאוטקסטיל		
משקל	גר'/מ"ר	200
עובי	מ"מ	0.7-1
עובי כולל	מ"מ	1.7-2

אופן השימוש

אופן היישום

יש לפרוס את היריעות בחפיפה של כ-10 ס"מ ולבצע הלחמה של היריעות בעזרת מכשיר ייעודי לכך, לאחר מכן ניתן לצקת את הבטון.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.

פזקר בע"מ, טל. 04-6423111
א.ת. "אלון תבור", עפולה 1812001, ישראל
www.pazkar.co.il, infopazkar@pazkar.co.il